

# «Заслон 2х4-Л»

## Автоматические откатные ворота с ПББ



СТВФ.425712.005-01

### НАЗНАЧЕНИЕ

Автоматические откатные ворота с ПББ «Заслон 2х4-Л» предназначены для создания рубежа охраны, а также обеспечения физической защиты режимных объектов от вторжения, в том числе путем перелаза.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ограждения режимных объектов
- в составе комплексной системы безопасности объекта «Синергет ВК»

### ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из створки, принимающей и направляющей опор, плоского барьера безопасности (ПББ) с кронштейнами крепления и электрического привода
- створка представляет собой раму со сварной панелью
- открывание ворот влево
- изделие оснащено плоским барьером безопасности (ПББ) и элементами его крепления
- изделие снабжено необходимыми крепежными и монтажными элементами
- тип установки опор – бетонирование

### ОСОБЕННОСТИ

- автоматизированное открывание ворот
- наличие плоского барьера безопасности
- высококачественное антикоррозионное покрытие

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Створка ворот	1 шт.
✓ Опора принимающая	1 шт.
✓ Опора направляющая	1 шт.
✓ Кронштейн крепления ПББ	1 шт.
✓ Кронштейн крепления ПББ	2 шт.
✓ Скоба	3 шт.
✓ Саморез 6,3x25 мм оцинкованный	9 шт.
✓ ПББ диаметр витка 600 мм	4 м
✓ Скрутка диаметр 1,6 мм, оцинкованная	2 м
✓ Струна диаметр 2,5 мм, оцинкованная, ГОСТ 3282-74	14 м
✓ Привод для откатных ворот CAME BX708 CLASSICO Start	1 шт.
✓ Комплект монтажных частей для откатных ворот 4м	1 к-т
✓ Упаковка	1 шт.
✓ Этикетка	1 экз.

## НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
- Назначенный срок службы – 20 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Ширина проема ворот, мм	4000
Высота ворот над уровнем земли без учета ПББ, мм	2000
Размер ячейки полотна ворот, мм	50x200
Диаметр прутка полотна ворот, мм	5
Сечение столба опоры, мм	160x160x4
Диаметр ПББ, мм	600
Диапазон рабочих температур, °С	от –50 до +50



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44  
www.stilsoft.ru