

«Заслон 2,4»

Калитка



СТВФ.425711.237

НАЗНАЧЕНИЕ

Калитка «Заслон 2,4» предназначена для создания рубежа охраны, а также обеспечения физической защиты режимных объектов от вторжения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ограждения режимных объектов
- в составе комплексной системы безопасности объекта «Синергет ВК»

ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из двух опор калитки и створки
- створка представляет собой раму со сварной панелью
- калитка оснащена накладным замком
- комплект калитки снабжен необходимыми крепежными и монтажными элементами
- тип установки опор калитки – бетонирование

ОСОБЕННОСТИ

- калитка открывается внутрь, петли расположены с правой стороны
- высококачественное антикоррозионное покрытие

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Калитка в сборе	1 к-т
✓ Упаковка	1 шт.
✓ Этикетка	1 экз.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
- Назначенный срок службы – 20 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Ширина проема калитки, мм	1100
Высота калитки над уровнем земли, мм	2400
Размер ячейки полотна калитки, мм	50x200
Диаметр прутка полотна калитки, мм	5
Сечение столба опоры, мм	80x80x3
Диапазон рабочих температур, °С	от –50 до +50



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44
www.stilsoft.ru