

# «Заслон 2»

## Калитка



СТВФ.425711.232

### НАЗНАЧЕНИЕ

Калитка «Заслон 2» предназначена для создания рубежа охраны, а также обеспечения физической защиты режимных объектов от вторжения.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ограждения режимных объектов
- в составе комплексной системы безопасности объекта «Синергет ВК»

### ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из двух опор и створки
- створка представляет собой раму со сварной панелью
- калитка оснащена накладным замком
- комплект калитки снабжен необходимыми крепежными и монтажными элементами
- тип установки опор калитки – бетонирование

### ОСОБЕННОСТИ

- калитка открывается внутрь, петли расположены с правой стороны
- высококачественное антикоррозионное покрытие

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование         | Кол-во |
|----------------------|--------|
| ✓ Калитка «Заслон 2» | 1 к-т  |
| ✓ Упаковка           | 1 шт.  |
| ✓ Этикетка           | 1 экз. |

## НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
- Назначенный срок службы – 20 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра               | Значение      |
|--------------------------------------|---------------|
| Ширина проема калитки, мм            | 1100          |
| Высота калитки над уровнем земли, мм | 2100          |
| Размер ячейки полотна калитки, мм    | 50x200        |
| Диаметр прутка полотна калитки, мм   | 5             |
| Сечение столба опоры, мм             | 80x80x3       |
| Диапазон рабочих температур, °С      | от –50 до +50 |



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44  
[www.stilsoft.ru](http://www.stilsoft.ru)