


«Заслон 2х2,5»

Секция ограждения с СББ



СТВФ.425711.005-01

НАЗНАЧЕНИЕ

Секция ограждения с СББ «Заслон 2х2,5» предназначена для обеспечения физической защиты режимных объектов от вторжения, в том числе путем перелеза.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ограждения режимных объектов
- в составе комплексной системы обеспечения безопасности «Синергет 1 СВ»

ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из опоры ограждения и сварной панели, имеющей четыре V-образных изгиба по полотну
- опора оснащена насадкой для крепления спирального барьера безопасности (СББ), выполненного из армированной колючей ленты
- изделие снабжено необходимыми крепежными и монтажными элементами
- тип установки опоры – бетонирование

ОСОБЕННОСТИ

- жесткая конструкция, позволяющая установку без дополнительных фиксирующих элементов
- наличие спирального барьера безопасности
- высококачественное антикоррозионное покрытие

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Опора заграждения 3600	1 шт.
✓ Панель-5 2,03x2,40	1 шт.
✓ Зажим панели 80	5 шт.
✓ Заглушка пластиковая внутренняя 80-80ПЧН	1 шт.
✓ Скрутка диаметр 1,6 мм, оцинкованная	2 п. м.
✓ Струна диаметр 2,5 мм, оцинкованная, ГОСТ 3282-74	11 п. м.
✓ СББ диаметр витка 600 мм	2,5 п. м.
✓ Комплект крепежный V-образный для СББ	1 к-т
✓ Упаковка	0,02 шт.
✓ Этикетка	1 экз.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Назначенный срок службы – 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Габаритные размеры секции с СББ над уровнем земли (ВхШ), мм	2600x2500
Габаритные размеры панели (ВхШ), мм	2030x2400
Размер ячейки секции, мм	50x200
Диаметр прутка секции, мм	5
Диаметр СББ, мм	600
Сечение столба опоры, мм	80x80x3
Высота столба опоры, мм	3600
Диапазон рабочих температур, °С	от –60 до +50



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44

www.stilsoft.ru