

Комплект дополнительной опоры «Заслон 6»

ЭТИКЕТКА

СТВФ.305622.038ЭТ

1. Основные сведения об изделии

Комплект дополнительной опоры «Заслон 6» СТВФ.305622.038
№ 0200

_____ заводской номер изделия или партии изделий

Дата выпуска (изготовления) _____

Комплект дополнительной опоры «Заслон 6» является окончательным элементом конструкции ограждения режимных объектов. Комплект изготавливается в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ РВ 0020-39.304 группы 1.10.

Основные технические характеристики:

- сечение столба опоры – 80x80x3 мм;
- высота столба опоры над уровнем земли – 6000 мм;
- диапазон рабочих температур – от -50°С до +50°С.

2. Комплектность

| | |
|---------------------------------------------|---------|
| Добавочная опора МТЛД.746621.072 | 1 шт. |
| Опора с фланцем МТЛД.301319.009 | 1 шт. |
| Свая под бетонирование-2000 МТЛД.301319.008 | 1 шт. |
| Комплект монтажных частей МТЛД.305622.011 | 1 к-т. |
| в составе: | |
| Зажим панели 80 МТЛД.301536.002 | 12 шт. |
| Зажим соединительный МТЛД.301536.005 | 4 шт. |
| Полумуфта МТЛД.302624.001 | 2 шт. |
| Болт М8-6g x 25.48.019 ГОСТ 7805-70 | 8 шт. |
| Болт М12-6gx32.48.019 ГОСТ 7805-70 | 4 шт. |
| Гайка М12-6Н.5.0115 ГОСТ 11860-85 | 4 шт. |
| Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 8 шт. |
| Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 4 шт. |
| Шайба С 12.01.10.0115 ГОСТ 6958-78 | 8 шт. |
| Шайба С. 8.01.10.019 ГОСТ 11371-78 | 8 шт. |
| Заглушка пластиковая внутренняя 80-80ПЧН | 1 шт. |
| Комплект упаковки СТВФ.425975.039 | 1/45 шт |
| Этикетка | 1 экз. |

3. Сведения об упаковывании

Комплект дополнительной опоры «Заслон 6» СТВФ.305622.038 упакован ООО «Основа Безопасности», согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Ответственный за упаковку

Должность

Личная подпись

Расшифровка подписи

М. П.

год, месяц, число.

4. Свидетельство о приемке

Комплект дополнительной опоры «Заслон 6» СТВФ.305622.038 изготовлен (а) и принят (а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан (а) годным (ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

Личная подпись

Расшифровка подписи

год, месяц, число

Военный Представитель

МП

Личная подпись

Расшифровка подписи

год, месяц, число

5. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

5.1 Назначенный срок службы 20 лет.

5.2 Гарантийный срок хранения в заводской консервации и упаковке 48 месяцев.

5.3 Средний срок сохраняемости в неотопливаемых помещениях без переконсервации 36 месяцев.

5.4 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с даты поставки изделия.

5.5 В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изделие безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем при условии сохранности этикетки в соответствии с ГОСТ РВ 0015-703.

Предприятие-изготовитель:

ООО «Основа Безопасности» 355042,

Россия, г. Ставрополь, ул. Васильковская, 29

Юридический адрес: 355008, Россия, г. Ставрополь, ул. Ковалева, 19

тел.: +7 (8652) 52-44-44, факс: +7 (8652) 52-88-88

e-mail: info@stilsoft.ru

www.stilsoft.ru



Разработано ООО «Стилсофт»
© «Стилсофт». Все права защищены.