

Ворота распашные двухстворчатые с ПББ «Заслон 2х4»

ЭТИКЕТКА

СТВФ.425711.007ЭТ

1. Основные сведения об изделии

Ворота распашные двухстворчатые с ПББ «Заслон 2х4»

СТВФ.425711.007 № 0010 _____.

заводской номер изделия или партии изделий

Дата выпуска (изготовления) _____

Ворота распашные двухстворчатые с ПББ «Заслон 2х4» предназначены для ограждения режимных объектов. Для придания ограждению дополнительных защитных функций в верхней части конструкции предусмотрена насадка для крепления плоского барьера безопасности (ПББ). Ворота оборудованы стопорами для предотвращения произвольного открывания (движения). Ворота изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304 группы 1.10

Основные технические характеристики:

- ширина проема ворот – 4 м;
- высота без / с учетом ПББ – 2 / 2,6 м;
- диаметр прутка ворот – 5 мм;
- диаметр ПББ – 600 мм;
- диапазон рабочих температур – от -60 °С до +50 °С.

2. Комплектность

Ворота распашные двухстворчатые в сборе	1 шт.
Комплект крепления заграждения 2,0 СТВФ.305622.016-04	2 шт.
Комплект ПББ-600 на распашные ворота 4 м СТВФ.305622.041	1 шт.
Комплект ЗИП-О СТВФ.425973.093	1 к-т.
Упаковка СТВФ.321519.004	1 шт.
Этикетка	1 экз.

3. Сведения об упаковке

Ворота распашные двухстворчатые с ПББ «Заслон 2х4» СТВФ.425711.007 упакованы ООО «Основа Безопасности», согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Ответственный за упаковку _____ (_____)

Подпись

Расшифровка подписи

М. П.

4. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации

Начальник ОТК

МП _____
Личная подпись _____ Расшифровка подписи _____

Представитель Заказчика

МП _____
Личная подпись _____ Расшифровка подписи _____

5. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

5.1. Гарантийный срок эксплуатации _____ с даты поставки изделия.

5.2. Условия хранения изделия по группе 1 ГОСТ 15150 в таре завода изготовителя. Срок сохраняемости _____ с даты изготовления. По группе 3 ГОСТ 15150 в таре завода изготовителя. Срок сохраняемости _____ с даты изготовления.

5.3. В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изделие безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем при условии сохранности этикетки.

5.4. При исчислении гарантийного срока эксплуатации, срок хранения изделия входит в срок его эксплуатации, согласно ГОСТ РВ 15.004.

Служба технической поддержки и сервисного обслуживания

Телефон: +7 (8652) 504-504

WhatsApp: +7 (968) 852-44-44 (только текстовые сообщения)

Email: support@stilsoft.ru

Веб-сайт: www.stilsoft.ru

Предприятие-изготовитель:

ООО «Основа Безопасности»

355042, Россия, г. Ставрополь, ул. Васильковская, 29

Юридический адрес: 355008, Россия, г. Ставрополь, ул. Ковалева, 19

тел.: +7 (8652) 52-44-44, факс: +7 (8652) 52-88-88

e-mail: info@stilsoft.ru

www.stilsoft.ru

