

Секция заграждения с противоподкопом «Заслон 4x2,5»

ЭТИКЕТКА

СТВФ.425711.238ЭТ

1. Основные сведения об изделии

Секция заграждения с противоподкопом «Заслон 4x2,5»

СТВФ.425711.238 № 0200

заводской номер изделия или партии изделий

Дата выпуска (изготовления)

Секция заграждения с противоподкопом «Заслон 4x2,5» предназначена для ограждения режимных объектов. Для придания ограждению дополнительных защитных функций нижняя часть секции находится ниже уровня земли обеспечивая противоподкопное заграждение. Секция изготавливается в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ РВ 0020-39.304 группы 1.10.

Основные технические характеристики:

- габаритные размеры секции над уровнем земли – 4000x2500 мм;
- диаметр прутка секции – 5 мм;
- сечение столба опоры – 80x80x3 мм;
- диапазон рабочих температур – от -50°С до +50°С.

2. Комплектность

Панель заграждения 3D

"Заслон 2030x2410/50x200x5" МТЛД.301412.001

1 шт.

Панель заграждения 3D

"Заслон 2430x2410/50x200x5" МТЛД.301412.007

1 шт.

Опора заграждения 5,9 МТЛД.746621.043

1 шт.

Зажим панели 80 МТЛД.301536.002

8 шт.

Зажим соединительный МТЛД.301536.005

4 шт.

Заглушка пластиковая внутренняя 80-80ПЧН

1 шт.

Скрутка диаметр 1,6 мм оцинкованная

0,8 п.м

Комплект упаковки ver.2 СТВФ.425975.006

1/45 шт

Этикетка

1 экз.

3. Сведения об упаковке

Секция заграждения с противоподкопом «Заслон 4x2,5» СТВФ.425711.238 упакована ООО «Основа Безопасности», согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Ответственный за упаковку

Должность

Личная подпись

Расшифровка подписи

М. П.

год, месяц, число.

4. Свидетельство о приемке

Секция заграждения с противоподкопом «Заслон 4х2,5» СТВФ.425711.238 изготовлен (а) и принят (а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан (а) годным (ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

Личная подпись

Расшифровка подписи

год, месяц, число

Представитель Заказчика

МП

Личная подпись

Расшифровка подписи

год, месяц, число

5. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

5.1 Назначенный срок службы 20 лет.

5.2 Гарантийный срок хранения в заводской консервации и упаковке 48 месяцев.

5.3 Средний срок сохраняемости в неотопливаемых помещениях без переконсервации 36 месяцев.

5.4 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с даты поставки изделия.

5.5 В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изделие безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем при условии сохранности этикетки в соответствии с ГОСТ РВ 0015-703.

Предприятие-изготовитель:

ООО «Основа Безопасности» 355042,

Россия, г. Ставрополь, ул. Васильковая, 29

Юридический адрес: 355008, Россия, г. Ставрополь, ул. Ковалева, 19

тел.: +7 (8652) 52-44-44, факс: +7 (8652) 52-88-88

e-mail: info@stilsoft.ru

www.stilsoft.ru



Разработано ООО «Стилсофт»
© «Стилсофт». Все права защищены.