

Автоматические откатные ворота с ПББ «Заслон 2х4-Л»

ЭТИКЕТКА

СТВФ.425712.005-01ЭТ

1. Основные сведения об изделии

Автоматические откатные ворота с ПББ «Заслон 2х4-Л»

СТВФ.425712.005-01 № 0000

заводской номер изделия или партии изделий

Дата выпуска (изготовления) _____

Автоматические откатные ворота с ПББ «Заслон 2х4-Л» предназначены для ограждения режимных объектов. Ворота оснащены комплектом автоматики для управления движением откатными воротами. Открытие ворот влево. Для придания воротам дополнительных защитных функций в верхней части конструкции предусмотрена насадка для крепления плоского барьера безопасности (ПББ). Ворота изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304 группы 1.10.

Основные технические характеристики:

- ширина проема ворот – 4000 мм;
- высота над уровнем земли – 2000 мм;
- сечение столба опоры – 160x160x4 мм;
- диаметр ПББ – 600 мм;
- диапазон рабочих температур – от -50°С до +50°С.

2. Комплектность

Створка ворот СТВФ.301231.066-01	1 шт.
Опора принимающая СТВФ.301329.047	1 шт.
Опора направляющая СТВФ.301329.048	1 шт.
Кронштейн крепления ПББ СТВФ.301564.049	1 шт.
Кронштейн крепления ПББ СТВФ.301564.049-01	2 шт.
Скоба СТВФ.745242.018	3 шт.
Саморез 6,3x25 мм оцинкованный	9 шт.
ПББ диаметр витка 600 мм	4 м
Скрутка диаметр 1,6 мм, оцинкованная	2 м
Струна диаметр 2,5 мм, оцинкованная, ГОСТ 3282-74	14 м
Привод для откатных ворот CAME BX708 CLASSICO Start	1 шт.
Комплект монтажных частей для откатных ворот 4м СТВФ.425971.005	1 к-т.
Упаковка СТВФ.321519.066	1 шт.
Этикетка	1 шт.

3. Сведения об упаковывании

Автоматические откатные ворота с ПББ «Заслон 2х4-Л» СТВФ.425712.005-01 упакован ООО «Основа Безопасности», согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Ответственный за упаковку

Должность

Личная подпись

Расшифровка подписи

М. П.

год, месяц, число.

4. Свидетельство о приемке

Автоматические откатные ворота с ПББ «Заслон 2х4-Л» СТВФ.425712.005-01 изготовлен (а) и принят (а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан (а) годным (ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____

Личная подпись

Расшифровка подписи

Представитель Заказчика

МП _____

Личная подпись

Расшифровка подписи

5. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

5.1 Назначенный срок службы 20 лет.

5.2 Гарантийный срок хранения в заводской консервации и упаковке 48 месяцев.

5.3 Средний срок сохраняемости в неотопливаемых помещениях без переконсервации 36 месяцев.

5.4 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с даты поставки изделия.

5.5 В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изделие безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем при условии сохранности этикетки в соответствии с ГОСТ РВ 15.703.

Предприятие-изготовитель:

ООО «Основа Безопасности» 355042,

Россия, г. Ставрополь, ул. Васильковская, 29

Юридический адрес: 355008, Россия, г. Ставрополь, ул. Ковалева, 19

тел.: +7 (8652) 52-44-44, факс: +7 (8652) 52-88-88

e-mail: info@stilsoft.ru

www.stilsoft.ru



Разработано ООО «Стилсофт»

© «Стилсофт». Все права защищены.